



MODE D'EMPLOI

KIT ENTRETIEN SIEGES AUTO ALCANTARA

L'Alcantara est un mélange de polyester et de polyuréthane à l'aspect peau de pêche. Pour éviter les tâches, même si avec le Nettoyant Détachant vous avez le produit le plus efficace du marché, sans risquer de décolorer, appliquez au moins une fois par trimestre l'Imperméabilisant à l'eau Sofolk.

Si vos sièges sont bi-matières, alcantara/ cuir ou alcantara/tissu, l'imperméabilisant et le Nettoyant sont compatibles et vous permettent de nettoyer en toute sécurité les deux matières.

- 1) Pulvérisez le Nettoyant en brouillard sur toutes les surfaces à nettoyer
- 2) Essuyer avec un chiffon microfibre propre
- 3) Attendre 2 ou 3 heures que le siège soit sec
- 4) Passer au rouleau mousse ou à l'éponge l'Imperméabilisant à l'eau

Conseil : Pour enlever une tâche de gras, de peinture ou autres produits avec le Nettoyant Détachant, pulvérisez le produit en mousse (voir comment faire sur la notice du pulvérisateur), broser, attendre 2 ou 3 minutes et essuyer au chiffon microfibres. Recommencer l'opération plusieurs fois si nécessaire.