



KIT RÉNOVATION FAUTEUIL CLUB VIEUX CUIRS : MODE D'EMPLOI

Procurez-vous du papier de verre fin (grain carrossier 240 à 400) ainsi que 1 litre d'acétone.

- Appliquez le régénérant (à l'éponge), sur toutes les parties fragiles et très poreuses. Laissez le produit s'infiltrer environ 2 ou 3 heures.
- Poncez légèrement le cuir pour éliminer la protection d'origine, insistez sur les endroits à réparer.
- Dégraissez le cuir à recolorer à l'acétone. Séchage 1 heure.
- Appliquez la pâte réparatrice par couches fines en ponçant après chaque séchage et avant la recoloration. La surface du cuir doit devenir lisse au toucher. Si vous le désirez, vous pouvez teinter la pâte en incorporant un peu de recolorant pigmentaire.
- Appliquez 3 couches de recolorant pigmentaire sur les surfaces réparées avec la pâte et une couche sur le reste du fauteuil pour unifier la couleur. Séchage 2 heures.
- Pulvérisez la teinture en respectant le mode d'emploi figurant sur l'aérosol. Séchage 2 heures.
- Pulvérisez la cire en couches fines, 2 couches. Séchage 4 heures puis lustrez avec un chiffon doux non pelucheux.

Vous pouvez finaliser le coloris après l'application de la cire mais prenez soin au départ de vous éloigner de la surface pour déposer un léger voile de teinture.

L'huile "pied de boeuf" s'applique après le nettoyage à l'acétone mais dans ce cas attendre 10 jours avant de réparer et de recolorer, ou 1 mois après la fin de la rénovation.

Retrouvez tous nos produits sur WWW.SOFOLK.FR