



MODE D'EMPLOI KIT RÉNOVATION SIMILI-CUIR / SKAÏ / VINYLE

La recoloration du simili-cuir est simple et rapide :

- 1- Poncer légèrement au papier abrasif grain 240 à 400
- 2- Bien nettoyer et dégraisser à l'acétone. Ne pas négliger cette opération très importante.
- 3- Réparer votre Skaï à l'aide du RépaSkaï

Si la matière n'est pas percée :

- 1- Appliquez généreusement le produit en créant une boursofflure. Il peut être nécessaire de renouveler l'opération plusieurs fois et avec patience car le produit se rétracte beaucoup en séchant.
- 2- Laissez sécher 2 à 4 heures selon la température jusqu'à obtenir une surface sèche au touché.
- 3- Poncez et renouvelez l'opération jusqu'à comblement de la cavité.

Si la matière est percée :

- 1- Collez à l'aide d'une colle Néoprène une pièce de matière skaï pour donner un fond au trou, et afin de retenir le produit.
- 2- Procéder à la réparation comme indiqué précédemment.

- 4- Agitez fortement le recolorant et l'appliquer au rouleau mousse haute densité. Application possible également au pistolet ou à l'éponge.

Croiser l'application au rouleau. Appliquer une ou 2 couches. Attendre le séchage de la couche précédente avant chaque nouvelle couche. Séchage 4 heures, idéalement 24 heures. Possibilité d'accélérer le séchage au sèche-cheveux (chaud d'abord, puis finition à froid).

- 5- Appliquer le vernis incolore à l'aide d'une éponge légèrement humidifiée. Veillez à écraser les éventuelles formations de bulles.

Entretien : Pensez à nettoyer le skaï avec le Nettoyant/Détachant Sofolk et appliquez au moins une fois par an la Protection Skaï aux endroits les plus sollicités.

N'hésitez pas à consulter nos tutoriaux ou nous poser d'éventuelles questions depuis notre forum : <https://www.renovation-du-cuir.fr/forum/>