








RÉNOVATION DU CUIR

MODE D'EMPLOI

- 1 PRÉPARATION**

**PONCER légèrement
et dégraisser
à l'ACÉTONE**
- 2 RÉPARATION**

**RÉPARER
si nécessaire**
- 3 RECOLORATION**

RECOLORER
- 4 PROTECTION**

**PROTÉGER
avec le Vernis**
- 5 HYDRATATION**

**HYDRATER
avec l'Huile**



RÉNOVATION DU CUIR

MODE D'EMPLOI

Convient pour tous les cuirs lisses ou grainés, pigmentés ou aniline, agneau plongé ou vachette, pleine fleur ou fleur rectifiée. Pour les cuirs veloutés comme le nubuck ou le daim, se référer au mode d'emploi spécifique.

PRODUITS REQUIS

- 2 produits indispensables : Recolorant Pigmentaire et Vernis Soyeux
- 1 produit fortement conseillé : l'Huile de Nourriture
- 1 produit en cas de tâches de sébum : Nettoyant Sébum
- 2 produits en cas de réparations : CicaCuir et RépaCuir

ACCESSOIRES REQUIS



- Acétone (bio si possible), Essuie-tout
- 1 ou 2 feuilles de papier de verre (carrossier grain 240 à 400)
- 1 rouleau mousse haute densité, 1 petit pinceau, 1 éponge et une spatule

Si le cuir est très sec, nous conseillons une ou plusieurs applications d'Huile de Nourriture après un nettoyage à l'aide du Nettoyant Sofolk. Laisser l'Huile de nourriture s'infiltrer plusieurs heures. Attendre minimum dix jours avant de commencer votre rénovation.



SIÈGE AUTOMOBILE

1. LE NETTOYAGE



Le nettoyage est une phase importante de la rénovation. Commencer par poncer (poids de la main) avec le papier de verre pour casser le vernis d'origine, puis nettoyer les salissures et dégraisser à l'acétone.

2. RÉPARATION



Réparation des griffures, craquelures, pelures, etc. (si nécessaire). Commencer par appliquer le CicaCuir sur les craquelures importantes et les zones poreuses ou usées. Le CicaCuir n'agit pas qu'en surface, il permet de densifier et consolider le cuir fragilisé. Une fois le CicaCuir sec au toucher, appliquer le RépaCuir avec une spatule. Pour combler les manques de cuir, plusieurs applications seront nécessaires car le RépaCuir se rétracte en séchant. **Le RépaCuir sèche rapidement (quelques minutes), éviter donc les surépaisseurs, préférer plusieurs couches fines successives et n'appliquer le produit qu'aux endroits requis.** Pour réparer une déchirure ou un trou ouvert, glisser une pièce de cuir entre la mousse et l'envers du cuir, puis coller et combler avec le RépaCuir. Attendre une heure avant la recoloration.

Attention : Le RépaCuir dispose d'un taux d'étirement limité, les tractions exercées sur des assises où la mousse est molle peut faire apparaître des cassures. Pour éviter ce problème, surcharger en CICAUIR pour limiter l'étirement du cuir, changer la mousse ou faire un contre-collage avec une pièce de cuir si le coussin est amovible.

3. LA RECOLORATION



La **recoloration** s'effectue à l'ombre entre 15 et 25°C, au rouleau mousse, à l'éponge ou au pistolet (buse 1 mm). Appliquer une, deux ou trois couches* de **Recolorant Pigmentaire**. Séchage entre les couches, une heure maxi à température ambiante. Pour les coins difficiles à atteindre utiliser un pinceau.*

Attention : Ne pas mettre en contact deux surfaces traitées avant qu'elles ne soient sèches. Pour les surfaces qui se touchent, activer le séchage au sèche-cheveux, chaud au départ puis froid en final ou glisser un papier sulfurisé. Si le recolorant pigmentaire semble ne jamais sécher, se reporter à notre FAQ.

* 3 couches pour les couleurs claires

4. LA PROTECTION



La **protection** de votre travail est indispensable.

Le Vernis Soyeux ou la Cire Protectrice protègent la coloration d'abord, puis la fleur du cuir ensuite des frottements répétés. Ils empêchent l'encrassement et donnent la finition à votre rénovation. Appliquer 2 couches minimum de Vernis Soyeux 24h après la recoloration (laisser sécher la 1ère couche avant d'appliquer le 2^{ème}), et une 3^{ème} couches 15 jours plus tard de Vernis Soyeux OU de Cire Protectrice est fortement recommandé.

- Pour le Vernis Soyeux, utiliser une éponge propre légèrement humidifiée pour étaler le Vernis Soyeux. Ecraser l'éventuelle formation de bulles avant qu'elles ne sèchent.
- Pour la Cire Protectrice, utiliser un chiffon non pelucheux, puis lustrer une fois le produit sec.

Vous pouvez utiliser vos sièges dès que le cuir est bien sec, même avant l'application du Vernis Soyeux. Toutefois, évitez de gratter les parties recolorées et les contacts humides...

5. L'HYDRATATION



L'Huile de Nourriture que nous sommes seuls à préconiser est essentielle pour redonner au cuir toute sa souplesse, sa résistance à l'allongement et à la déchirure, est à appliquer environ 30 jours après votre rénovation. Utiliser un gant de toilette propre et masser le cuir. L'Huile, une fois infiltrée dans les fibres du cuir, ne ressort jamais, mais elle peut mettre une nuit entière à pénétrer après une recoloration.



Le cuir consomme à chaque traction exercée, une petite quantité d'huile incorporée à l'origine par le tanneur ou le mégissier.

Seules les huiles spécifiques, comme l'HUILE de NOURRITURE SOFOLK, pénètrent profondément les fibres du cuir, pour redonner souplesse et résistance à la déchirure

RÉNOVATION CANAPÉ CUIR

1. LE NETTOYAGE



Le **nettoyage** est la phase la plus importante de la rénovation. Commencer par poncer uniquement les assises, accoudoirs et cale reins (poids de la main), avec le papier de verre, puis nettoyer les salissures et dégraisser l'ensemble du cuir (y compris le bâti si vous le recolorez), à l'acétone.

Nettoyer ensuite les traces de sébum à l'emplacement de la nuque et des accoudoirs, même s'il n'y a pas de traces apparentes. Pour cela utiliser le **Nettoyant Sébum**. Appliquer à l'aide d'une éponge propre (effectuer cette opération avec des gants de protection). **Attendre** une minute pour que le produit agisse, et essuyer avec un chiffon microfibras de bonne qualité.

Si vous pouvez accéder et nettoyer le côté chair du cuir, faites-le !

Selon le cas, cette opération de nettoyage peut-être à renouveler sur plusieurs jours.

Le séchage de ce produit à l'eau sur un endroit poreux est de 24 heures minimum. Ne pas accélérer le séchage au risque de durcir le cuir.

Pour vérifier facilement la qualité du nettoyage, coller simplement un petit morceau de scotch. Si celui adhère au cuir, vous pouvez alors procéder à la suite de votre rénovation. Si le problème persiste malgré vos efforts, contactez un technicien SOFOLK, une autre solution existe.

2. RÉPARATION, RECOLORATION, PROTECTION ET HYDRATATION

Voir mode emploi renovation siège automobile

CHANGEMENT DE COULEUR

1. RECOLORATION



La méthode est identique en tout point à la rénovation en couleur d'origine, cependant :

Compter une quinzaine de jours pour obtenir la couleur définitive. En effet, le recolorant descend lentement dans le cuir pour bien se fixer, et selon l'état du cuir, poreux ou très ouvert, la couleur initiale peut influencer sur le nouveau coloris. Si ce cas de figure se présente, vous devrez alors appliquer une couche de recolorant supplémentaire sur le Vernis Soyeux, puis d'appliquer à nouveau une ou deux couches de Vernis Soyeux ou de Cire Protectrice.

Pour cette raison, penser à conserver votre recolorant pigmentaire, il pourra vous resservir ! Notez que contrairement au Vernis Soyeux, il n'est pas possible d'appliquer une couche de recolorant sur la Cire Protectrice.



CHAUSSURES



AMEUBLEMENT



VÊTEMENTS



AUTOMOBILE

ENTRETIEN DU CUIR

Pour l'entretien et la rénovation du cuir, la méthode SOFOLK a été mise au point en 1990. **Elle est directement inspirée du travail du cuir en tannerie puisque nous utilisons les mêmes matières premières (huile, cire et vernis).**

Nos produits s'appliquent **sur n'importe quels cuirs** (vache, vachette, mouton, chèvre, agneau, porc, daim), et sur **n'importe quelles finitions** (aniline, semi-aniline, pigmenté). Seul l'Agneau brun peut poser problèmes (non irrémédiable), lors de l'application de l'Huile de Nourriture.

1. L'ENTRETIEN



L'entretien après rénovation est déterminant dans la durée de vie de la rénovation.

Nettoyer le cuir avec un nettoyant doux comme notre Nettoyant Cuir Sofolk.

Appliquer d'abord l'Huile de Nourriture ou une huile type « Pied de Bœuf », au moins une fois par trimestre aux endroits les plus sollicités. Eviter les laits ou crèmes qui restent en surface et encrassent le cuir !

Appliquez le Vernis Soyeux ou la Cire Protectrice au moins 2 fois par an à ces mêmes endroits est le minimum requis pour conserver sa rénovation.

Réparation, recoloration, protection et hydratation :

voir mode emploi rénovation siège automobile



ENTRETIEN CUIR PROPRE

ÉTAPE 1 HUILE NETTOYANTE

ÉTAPE 2 VERNIS SOYEUX



ENTRETIEN CUIR ENCRASSÉ

ÉTAPE 1 NETTOYANT DÉTACHANT CUIR

ÉTAPE 2 HUILE DE NOURRITURE

ÉTAPE 3 VERNIS SOYEUX



À l'origine, tous les cuirs sont protégés par un vernis (mat, satiné ou brillant)

Ceux-ci ne résistent qu'à plusieurs centaines de frottements, c'est la raison pour laquelle il est nécessaire de le renouveler au moins une fois par an.

Les VERNIS SOYEUX SOFOLK sont conçus pour protéger la coloration et laisser respirer le cuir.





RÉNOVATION DU CUIR

FAQ

LE RÉPACUIR SE FENDILLE LORSQU'UNE PRESSION IMPORTANTE EST EXERCÉE SUR LE CUIR

- ▶ Cela peut provenir d'une couche trop importante de produit. Dans ce cas, vous devrez poncer pour désépaissir.
Plus souvent ce problème est dû à un étirement anormal du cuir (cuir dont les fibres sont cassées, mousse dégradée donc molle). Vous devrez alors réaliser un contre-collage avec une pièce de cuir (renfort), ou si cela n'est pas possible, changer la mousse afin qu'elle soit plus ferme pour ainsi limiter les contraintes mécaniques (étirement).

APRÈS APPLICATION DU RECOLORANT PIGMENTAIRE SUR MON CUIR, IL RESTE DES TRACES DE ROULEAU QUE FAUT-IL FAIRE ?

- ▶ Il reste des traces parce que vous n'avez pas mis assez de produit et donc mal couvert la surface. Repassez une couche et le recolorant en séchant, s'étalera parfaitement pour donner une couleur uniforme.

JE N'ARRIVE PAS APPLIQUER LE RECOLORANT PIGMENTAIRE AVEC LE ROULEAU À CERTAINS ENDOITS DE MON CUIR. EST-CE QUE JE PEUX UTILISER UN PINCEAU, J'AI PEUR DE LAISSER DES TRACES ?

- ▶ Vous pouvez utiliser un pinceau pour les plis et petites surfaces mais également pour des plus grandes, mais le travail est plus long. Dans tous les cas vous trouverez une surface uniforme après séchage.

LE RECOLORANT SEMBLE NE PAS SÉCHER OU EST TRÈS COLLANT MÊME APRÈS PLUSIEURS HEURES

- ▶ Quelque chose empêche le recolorant de « descendre » et se fixer dans le cuir. Cela peut provenir de la surface du cuir (résidus de vernis, silicone, etc), ou encore de l'intérieur (cuir encrassé ou gras). Dans tous les cas, la solution sera de poncer à nouveau et dégraisser soigneusement. Si le problème persiste, nous consulter car il existe d'autres solutions.

J'AI PASSÉ LE VERNIS SUR UN FAUTEUIL CUIR QUE J'AI FINI, MAIS JE VOUDRAIS MODIFIER LÉGÈREMENT MA COULEUR.

- ▶ Si le vernis utilisé est celui livré en bidon, vous pourrez appliquer directement le recolorant pigmentaire par-dessus.
Si le vernis utilisé est celui livré en aérosol, veuillez préalablement poncer le cuir et nettoyer les résidus avant d'appliquer le produit.
Dans tous les cas, vous devrez appliquer en suivant une ou deux couches de vernis.

LA RECOLORATION PIGMENTAIRE TIENT COMBIEN DE TEMPS SUR LE CUIR ?

- ▶ Le recolorant pigmentaire est fabriqué avec les mêmes composants que la coloration d'origine. Sa tenue sera de plusieurs années en fonction de l'entretien mais aussi de l'état d'usure de votre cuir. La disparition progressive du recolorant se fera pas les frottements dus à l'utilisation, d'où l'importance de l'application régulière d'un vernis ou d'une cire (écran protecteur).

DES BULLES APPARAISSENT LORS DE L'APPLICATION DU RECOLORANT PIGMENTAIRE OU DU VERNIS SOYEUX, QUE DOIS-JE FAIRE ?

- ▶ Tous les produits à base d'eau auront tendance à faire des bulles. Il convient de les écraser et de les faire disparaître avant que le vernis ne soit sec. S'il est trop tard, vous devrez poncer légèrement aux endroits requis et recommencer.

SI J'APPLIQUE L'HUILE DE NOURRITURE SUR MON CANAPÉ OU BIEN MON SIÈGE AUTO, VAIS-JE TÂCHER MES VÊTEMENTS ?

- ▶ Il faut laisser le produit pénétrer dans le cuir. Cela peut prendre une dizaine d'heures. Si toute l'huile que vous mettez ne pénètre pas, cela veut dire que le cuir n'en a plus besoin. Essayez donc l'excédent à l'aide d'un chiffon. Notez que lorsque l'huile de nourriture a pénétré le cuir, celle-ci ne ressort jamais.

J'AI UNE CRÈME POUR LE CUIR QUE J'EMPLOIE EN ENTRETIEN. PUIS-JE L'UTILISER ?

- ▶ Nous ne recommandons pas l'emploi de crèmes. L'huile de nourriture est 100% naturelle et s'infiltre profondément dans le cuir, tandis que les crèmes restent en surface, et ont tendance à encrasser celui-ci.

QUAND DOIS-JE APPLIQUER L'HUILE DE NOURRITURE SOFOLK ET DE QUELLE MANIÈRE ?

- ▶ Appliquer l'huile de Nourriture au minimum une fois par an, et 3 à 4 fois par an sur les endroits très sollicités, comme les chaussures, les assises et accoudoirs d'un canapé ou encore le siège conducteur d'une automobile. Le produit s'applique idéalement à l'aide d'un gant de toilette en massant le cuir.

RETROUVEZ NOTRE GAMME COMPLÈTE SUR

www.sofolk.fr

RÉPARER · RECOLORER · ENTRETENIR



CUIR



SIMILI-CUIR
SKAÏ



NUBUCK



ALCANTARA



TISSU

Contrairement à certains, notre recolorant ne nécessite ni profond d'accrochage, ni fixateur de couleur, quelque soit le cuir* et ce n'est pas rien !

D'autre part il **s'applique très facilement** : au rouleau mousse, au pinceau, à l'éponge ou au pistolet (buse 0.8 ou 1mm). Nous pouvons même le livrer en aérosol !

**A l'exception des finitions veloutées (daim et nubuck)*



FABRICANT FRANÇAIS

Nos produits sont exclusivement fabriqués dans notre usine située en Gironde

Tél : +33 (0)5 57 34 69 72 (du lundi au vendredi de 14H à 18H)
INFO@RENOVATION-DU-CUIR.FR - WEB : WWW.RENOVATION-DU-CUIR.FR